



Высокая надежность конструкции

- ◆ Онлайн-топология с двойным преобразованием обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения с отслеживанием частоты, фазовой синхронизацией и стабилизацией напряжения, подавлением помех и без влияния колебаний сети, обеспечивая нагрузку более комплексную защиту.
- ◆ Нулевое время переключения на выходе — соответствует высоким требованиям к питанию прецизионного оборудования.
- ◆ Модульная конструкция и управление на базе двух процессоров; высокая надежность и стабильность обеспечивают безопасную работу и высокую эффективность.

Оптимизация высокопроизводительных аккумуляторов

- ◆ Применяется интеллектуальная технология управления аккумуляторами (ABM), что увеличивает срок службы батарей и снижает частоту обслуживания.
- ◆ Современная технология зарядки с автопереключением CC (постоянный ток) / CV (постоянное напряжение) максимально активирует элементы, сокращает время зарядки и продлевает срок службы батарей.

Высокая отказоустойчивость / возможность параллельной работы

- ◆ Некоторые устройства могут подключаться параллельно напрямую, увеличивая масштабируемость системы. Параллельная система может использовать общую группу резервных аккумуляторов. Нефиксированная схема Master-Slave: среди нескольких ИБП, работающих параллельно, устройство, запущенное первым, является Master-ИБП, остальные — Slave-ИБП. Master и Slave могут меняться местами. При отказе инвертора одного ИБП он автоматически отключит выход, и нагрузка будет питаться от остальных ИБП.

Комплексная и надежная защита

- ◆ Функция самодиагностики перед запуском снижает риски, которые могут привести к отказу.
- ◆ Многоуровневая защита (перегрузка, короткое замыкание, перегрев, пониженное напряжение батареи, перезаряд и т.д.) значительно повышает стабильность и надежность системы.

Высокая надежность при эксплуатации

- ◆ Технология статического байпаса (online) обеспечивает надежную защиту при перегрузках и авариях.
- ◆ Встроенный ручной сервисный байпас дополнительно повышает надежность непрерывной работы.

Широкий диапазон входных параметров

- ◆ Диапазон входного напряжения сети: 380 В $\pm 20\%$, что уменьшает частоту работы от батарей и значительно продлевает срок их службы.
- ◆ Широкий диапазон входной частоты обеспечивает стабильную работу при подключении различных типов дизель-генераторов.



Удобное сетевое управление

- ◆ Выбор языка (китайский/английский) через LCD-панель; интерфейс связи RS232. Интерфейс связи RS485 (поддержка протокола ModBus).
- ◆ SNMP-карта (опция).
- ◆ Журнал событий может записываться на LCD-панели; доступны порты «сухих контактов».

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	IPE8K	
Мощность(кВА/кВт)	8/6.4	
ВХОД		
Диапазон входного напряжения (В AC)	380/400 (±20%),(3Ph+N+PE)	
Диапазон входной частоты (Гц)	50/60(±5%)	
Коэффициент мощности	≥0.97*	
ВЫХОД		
Выходноенапряжение (В AC)	220(±1%)	
Выходная частота (Гц)	50/60(±0.5%)	
Коэффициент амплитуды	3:1(Max)	
КПД	До 86%	
Гармонические искажения (THDv)	≤2% (при линейной нагрузке)	
АККУМУЛЯТОРЫ		
Напряжениеаккумуляторов (В DC)	192	
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ		
Время переключения (мс)	0(сетевой режим→ режим батареи)	
Перегрузка	110% ≤Нагрузка≤150% / 1 мин;>150% / 200 мс —в байпас	
Светодиодная индикация	Низкое напряжение батареи, состояние сети, инвертор, байпас, ошибка ИБП, перегрузка	
ЖК-дисплей	Входное/выходное напряжение, частота, напряжение батареи, % нагрузки, внутренняя температура	
Интерфейсы связи	RS232,RS485,EPO,Drycontact, SNMP (опция)	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Рабочая температура (°C)	0~40	
Температура хранения (°C)	-25~55	
Диапазон влажности	0~95%(без конденсации)	
Высота установки (м)	<1500	
Уровень шума (дБ)	<60	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Габариты Ш×Г×В (мм)	305×585×864	350×650×1050
Масса нетто (кг)	110	
Масса брутто (кг)	120	
СТАНДАРТЫ		
Безопасность	IEC/EN62040-1;IEC62477-1	
ЭМС	IEC/EN62040-2(IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8,IEC61000-4-11,IEC61000-2-2)	
Производительность	IEC/EN62040-3	

